

# LANTBRUKSPLYWOOD

MÅNGSIDIG, UNDERHÅLLSFRI BYGGSKIVA FÖR OLIKA ÄNDAMÅL

**BOA**

SKIVOR TILL BYGGET

# LANTBRUKSPLYWOOD

## BOA LANTBRUKSPLYWOOD

Lantbruksplywood med kärna i björk, WBP-limmad



Format mm	Tjocklek mm
2400 x 1200	9
2400 x 1200	12

Lantbruksplywood

**Material:** Plywood med kärna helt i björk.

Tillverkad av flera fanerskikt som sammanlimmats korsvis med ett vattenresistent och kokfast fenolhartslim.

Skivornas bågiga sidor är belagda med en slitstarkt fenolfilm som varmpressats på skivytan. En gul film med en ytvikt på 167 g/m<sup>2</sup> och en brun film med en ytvikt på 120 g/m<sup>2</sup> används normalt. Skivornas kanter skyddas med akrylfärg för att motverka fuktabsorbering.

**Användningsområde:** Lantbruksplywood används bl.a. till väggbeklädnad i lantbruksbyggnader, stallboxar och bilinredningar och allmänt interiört och exteriört på byggnader.

### Viktiga fördelar:

- Jämn och tålig beläggning
- Lätt och dimensionsstabil
- Stark och styv
- Lätt att rengöra
- Lätt att bearbeta och fästa med vanliga träverktyg
- Motståndskraftig mot stötar
- Väderbeständig och kokfast limning

*Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen*