


FORMSKIVA

Material: Kärna av spånskiva P5 enligt STN EN312 belagd med mörkbrun fenolfilm 120g/m² och kantförseglad med vattenburen akrylfärg.

Användningsområde: Till enklare formsättning vid betonggjutning. För användning 1-2 ggr.

Skötsel och underhåll: Antalet gjutningar som produkten kan återanvändas för avgörs av hur väl den hanteras, rengörs, lagras och vilken kvalitet på formolja som används. Viktigt att alla sågade ytor kantförseglas direkt efter kapning.

FORMSKIVA P5



Format mm	Tjocklek mm	Vikt	Förpackning
1200 x 1200	12	9,0 kg/m ²	52 st/74m ²
2500 x 1200	12	9,0 kg/m ²	52 st/156m ²
2500 x 600	12	9,0 kg/m ²	52 st/78m ²
2500 x 1200	15	11,4 kg/m ²	46 st/138m ²
2500 x 1200	18	13,6 kg/m ²	50 st/150m ²
2500 x 1200	21	15,9 kg/m ²	32 st/96m ²

Toleranser

Tjocklek	± 0,2 mm
Längd och bredd	± 5,0 mm

Kantrakhet	2,0 mm / m
Vinkelräthet	1,5 mm / m

Enl Standard EN 13986

EN 324-1
EN 324-1

EN 324-2
EN 324-2

Hållbarhet: Bra val ur miljö- och hälsoperspektiv.

De här produkterna omfattas av våra piktogram för spårbarhetsmärkning och miljömärkning.

Det betyder att produkterna är spårbarhetscertifierade för hållbara skogsbruk och finns med i en eller flera av miljödatabaserna BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. Fråga oss så berättar vi vilken produkt som har respektive certifiering.

Läs mer om våra piktogram på www.boandren.se.



SPÅRBARHETSMÄRKNING MILJÖMÄRKNING

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.

www.boandren.se - info@boandren.se

BOA
SKIVOR TILL BYGGET