

BYGGPLYWOOD

FÖR VÄGG, PLANK RUNT BYGGPLATSER,
GÅNGBROAR OCH ARBETSPLATTFORMAR.



BOA

SKIVOR TILL BYGGET

BYGGPLYWOOD

Material: Barrträplywood tillverkad av flera fanerskikt som sammanlimmats korsvis med ett vatten och väderbeständigt fenollim som motsvarar limningsklass 3.

Sortering: Ytfanér C+: Fasta kvistar och lagade kvisthål får vara högst 60mm utan begränsning. Lagade sprickor upp till 15mm i obegränsat antal.

Användningsområde: Används till allmän byggnation där det inte krävs en konstruktionsplywood. Bakom gips på väggar och under plåtintäckningar men även till skydd på byggarbetsplatser, emballage m.m.

Ytbehandling: Vid målning skall respektive färgleverantörs anvisningar och AMA Hus 08 följas.

Lagring: Skivorna skall lagras och transporteras torrt och plant. Ytan som skivorna placeras på skall vara torr och jämnt utrustad med ett tillräckligt antal av närliggande regler. Vid längre lagring se till att mellanrummet mellan skivorna och underlaget ger tillräckligt med ventilation så att inte fukt absorberas av skivorna, vid lagring utomhus skall skivorna även skyddas från markfukt.

BYGGPLYWOOD

Barrträplywood i kvalitet C+/C, WBP-limmad.



Format mm	Tjocklek mm
2500 x 1200	9
2500 x 900	12
2500 x 1200	12
2500 x 900	15
2500 x 1200	15
2500 x 1200	18
2500 x 1200	21



Hållbarhet:

Bra val ur miljö- och hälsoperspektiv.

Den här produkten omfattas av vårt piktogram för miljömärkning. Det betyder att produkten finns med i en eller flera av miljödatabaserna BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen.

MILJÖMÄRKNING

Läs mer om våra piktogram på www.boandren.se.

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.

www.boandren.se - info@boandren.se

BOA
SKIVOR TILL BYGGET